

ULTRAPRINT MODELING

PAB10 标准模型树脂

PAB10是一款高刚性、低收缩树脂，具备45 J/m抗冲击性能，成品在把玩、移动时更不易损坏。其成型能力优秀，打磨轻松且表面无明显色差，涂装附着稳定，成品不易掉漆，是新手入门与日常模型打印的可靠选择，适合打印手办设计、建筑模型、工具零件及设计验证模型。



细节清晰，表面细腻



小支撑点，更易打磨



打磨不易泛白



涂装附着稳定



官方预调参数，打印更稳定

颜色

灰色 ○

规格

1000g/瓶

*模型源自：DM Stash、Realsteone Miniatures、WargamesCrew 和 Archvillain Games.

基本参数¹

	项目	标准	数值	单位
韧性	缺口抗冲击强度	ASTM D256	45	J/m
	断裂功	ISO 20795	2815	J/m ²
刚性	弯曲模量	ASTM D790	1480	MPa
强度	拉伸强度	ASTM D638	38	MPa
	弯曲强度	ASTM D790	57	MPa
热性能	热变形温度 @0.455 MPa	ASTM D648	49 (120)	°C (°F)
其他	硬度	ASTM D2240	80	Shore D
	吸水率	ASTM D570	1.8	%
	粘度	ASTM D792	119	mPa·s
已通过的测试	恒定湿热测试	IEC 60068-2-78	✓	/

优势特征



微小细节清晰可见



打磨不变色，涂装附着好

样品获取



¹ 数据来源于黑格实验室，材料参数为测试平均值，测试偏差为±10%。